



## **Čistící a mořící roztok ANTOX 75 E EXTRA**

Čistící roztok pro legované antikoroziční oceli a moření hliníku.

### Oblast použití:

Odstranění cizích oxidů a nečistot z povrchu legované antikoroziční oceli, sjednocení vzhledu. Moření hliníku.

### Aplikace:

Před použitím přečíst bezpečnostní pokyny na etiketě nebo bezpečnostním listu. Roztok dobře promíchejte umělohmotným, nerezovým nebo dřevěným míchadlem. Aplikujte postřikovou lahví ANTOX, štětcem nebo ponorem. Doba působení při teplotě 20°C je cca 15 – 45 minut. Opláchněte vodou o tlaku min. 12 MPa.

### Likvidace odpadních vod:

Oplachové odpadní vody jsou kyselé, proto je nutné je zachytávat a ekologicky likvidovat. Pro likvidaci je nutné mít vlastní neutralizační stanici, nebo se dohodnout se správcem kanalizační sítě na možnosti vypouštění nebo předat oplachové vody k likvidaci odborné firmě.

### Bezpečnostní pokyny:

Čistící roztok obsahuje kyselinu fosforečnou. Před použitím je nutné nastudovat bezpečnostní pokyny na etiketě a v bezpečnostním listu, který je dodáván ke každému balení.

Pracovník provádějící čištění musí být vybavený ochranným gumovým oblekem, gumovými rukavicemi a obličejovým štítem, při práci postřikem a v uzavřeném prostoru celoobličejovou maskou s filtrem proti kyselým exhalacím.

### Vydatnost:

Podle typu aplikace je možné čistit 1 kg roztoku 5 - 10 m<sup>2</sup> plochy.

### Balení:

Čistící roztok je dodáván ve 20 kg balení.