



Neutralizační pasta ANTOX NP

Oblast použití:

Neutralizuje mořící pasty.

Aplikace:

Před použitím přečíst bezpečnostní pokyny na etiketě nebo bezpečnostním listu. Pastu dobře protřepejte a promíchejte umělohmotným, nerezovým nebo dřevěným míchadlem, aby vznikla homogenní hmota. Před ukončením procesu moření naneste štětcem ANTOX na místa opatřená mořící pastou ANTOX dobře promíchejte se zbytky těchto past.

Opláchněte vodou o tlaku min.12 MPa. U krátkých svarových spojů a tam, kde není možné pracovat s tlakovou vodou je možné provést intenzivní mechanický oplach pod vodou pouze hadrem nebo kartáčem s umělohmotným vlasem. V tomto případě je nutné oplach provést několikrát a při každém oplachu použít novou čistou vodu.

Použití neutralizační pasty je vhodné především při oplachu na málo přístupných místech nebo při ručním oplachu hadrem anebo pokud je požadavek mít oplachové vody pH neutrální. Jinak není nutné neutralizační pastu v procesu moření používat.

Likvidace odpadních vod:

Oplachové odpadní vody obsahují těžké kovy, proto je nutné je zachytávat a ekologicky likvidovat. Pro likvidaci je nutné mít vlastní neutralizační stanici, nebo se dohodnout se správcem kanalizační sítě na možnosti vypouštění nebo předat oplachové vody k likvidaci odborné firmě.

Bezpečnostní pokyny:

Neutralizační pasta je silně zásaditá. Před použitím je nutné nastudovat bezpečnostní pokyny na etiketě a v bezpečnostním listu, který je dodáván ke každému balení.

Pracovník provádějící neutralizaci musí být vybavený ochranným gumovým oblekem, gumovými rukavicemi a obličejovým štítem.

Vydatnost:

Pro dostačující neutralizaci je nutné použít stejné množství neutralizační pasty jako mořící pasty.

Balení:

Neutralizační pasta je dodávána ve 2 kg balení.